



バレル研磨機

回転バレル研磨機



TD-100 型
(タイマー・インバータ付仕様)

特 長

密閉水平型のバレル槽の回転によって流動層を生じさせ、加工品と研磨石の運動差によって研磨を行います。

小型からやや大型の加工品に適し、研磨量の多少も機種選定によって可能です。

- 小型からやや大型の加工品に適しています。
- 研磨量の多少も機種選定により可能です。
- 操作・メンテナンスなどの取扱いが簡単です。
- タイマー付、インバータ付、特殊形状タンクなどの対応も可能です。

仕 様

機 種	TD-100	TD-200	TD-400
バレル容量 (ℓ)	100	200	400
充填量 (ℓ)	100×(65%)	200×(65%)	400×(65%)
バレル寸法 (対辺×巾)	500×530	610×720	750×855
投入口寸法 (mm)	130×430	160×610	210×810
機械寸法 (mm)	820×1000×1600 ^H	1000×1050×1700 ^H	1215×1100×1900 ^H
モーター (kW)	0.75	1.5	2.2
バレル回転数 (r.p.m)	19・28・43	10・19・33	7・14・21
機械重量 (kg)	320	435	710



株式会社 TKX

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は